

## Tehnički podaci za međuspremnik PSW-2

Stojeći spremnik od čelika RSt 37-2 sa velikoplošnim izmjenjivačem topline  
Temperaturni osjetnici je moguće prilagođeno postavljati zbog vodilice osjetnika

<b>Zapremnina spremnika</b>		2-825	2-1000/850	2-1000/790	2-1500
Grijana voda	Typ				
<b>Dimenzije</b>					
Promjer bez izolacije	mm	750	850	790	1000
Promjer sa izolacijom	mm	950	1050	990	1200
<b>Visina</b>					
Bez izolacije	mm	1890	1915	2050	2180
Sa izolacijom	mm	1960	1985	2120	2250
Dijagonalna visina	mm	1935	1970	2090	2240
<b>Težina</b>					
Sa izolacijom	kg	176	195	220	334
<b>Solarna površina grijanja gore</b>					
	m <sup>2</sup>	2	2	2	3
<b>Solarna površina grijanja dolje</b>					
	m <sup>2</sup>	2	2	2	1,5
<b>Spremnik</b>					
Izolacija od meke spužve	mm	100	100	100	100
max. radni tlak	bar	3	3	3	3
<b>Priključci</b>					
odzračnik	Zoll	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG
Polaz i povrat solara	Zoll	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG
Priključnice	Zoll	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/4" IG
Korisni gubici u 24h	kWh	3,41	3,76	3,69	4,59