

Tehnički podaci za međuspremnik PSW / PSW-R

Stojeći spremnik od čelika RSt 37-2 sa velikoplošnim izmjenjivačem topline
Temperaturni osjetnici je moguće prilagođeno postavljati zbog vodilice osjetnika

Zapremnina spremnika		500	600	825	1000	1000	1200	1500
Grijana voda	Typ				/850	/790		
Dimenzije								
Promjer bez izolacije	mm	650	750	750	850	790	1000	1000
Promjer sa izolacijom	mm	850	950	950	1050	990	1200	1200
Visina								
Bez izolacije	mm	1875	1555	1890	1915	2050	1850	2180
Sa izolacijom	mm	1945	1625	1960	1985	2120	1920	2250
Dijagonalna visina	mm	1903	1605	1935	1970	2090	1920	2240
Težina								
Sa izolacijom	kg	108	155	165	188	190	258	310
Solarna grijana površina								
dolje	m ²	2	2	2	2	2		3
Spremnik								
Izolacija od meke spužve	mm	100	100	100	100	100	100	100
max. radni tlak	bar	3	3	3	3	3	3	3
Priključci								
Odzračnici	Zoll	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG
Solarni polaz i povrat	Zoll	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG
		1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Priključnice	Zoll	IG	IG	IG	IG	IG	IG	IG
Korisni gubici 24h	kWh	2,97	2,99	3,31	3,6	3,54	4,04	4,44